

# NCH OIL FLUSH

## MT024

300ml



### REINIGT EFFECTIEF EN VEILIG HET VOLLEDIGE MOTOROLIESMEERSYSTEEM.

- › Verwijderd lakafzettingen, black en white sludge.
- › Reinigt intensief klepstoters en kettingspanners, zorgt voor functieherstel.
- › Stabiliseert compressie-einddruk.
- › Optimaliseert werking oliepomp en oliedruk.
- › Neutraliseert zuur en verbrandingsresten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### BIJ ONDERHOUD EN LICHTE VERVUILING

- › Voeg MécaTech NCH Oil Flush toe aan de oude motorolie. Eén dosis van 300ml volstaat tot 6 liter carterinhoud.
- › Laat de motor minimaal 15 minuten met verhoogd toerental (1.500-2.000 tpm) draaien, of maak een proefrit. Behandeltijd/proefrit mag 15 minuten (ruim) overschrijden.
- › Olie warm aftappen, oliefilter vervangen en voorgeschreven olie toepassen.

### BIJ ZWARE VERVUILING

- › Visuele controle, Bij extreme vervuiling; kleppendecksel, distributiedeksel en carterpan demonteren en handmatig reinigen. Dit geeft ook de mogelijkheid om delen op slijtage en/of schade te controleren alvorens te reinigen.  
Bij twijfel neem contact op met uw technisch adviseur.
- › Voeg 1x MécaTech NCH Oil Flush (per 6 liter olie) toe aan de oude motorolie, Rijdt minimaal 300 km alvorens olie te verversen.

**TECH  
INFO**



Meer info met **TECH INFO**

**V.A PAGINA 82**

## LET OP!

MécaTech NCH Oil Flush bevat geen solvent en is daarom veilig te gebruiken, ook bij een tandriem in het oliebad.

